

# Premium Design Series Color Wash



**Premium Design Series** products expand the wood finishing market with new on-trend looks, finishes and special effects that today's users want- all in quick and easy formulas that invite them to take on more projects all the time.

**Minwax® Premium Design Series Color Wash** This water-based wash of color adds a touch of age and character to bare and already-stained wood. Layer over any oil- or water-based stain for extra depth and interest. Ideal for small projects, furniture, cabinets, doors and trim.

## Specification/Especificación

### **Suggested systems:**

#### Over Bare Wood

- 1st: Minwax Water Based Pre-Stain Conditioner
- 2nd: Minwax Premium Design Series Color Wash
- 3rd: Minwax Polycrylic® Protective Finish

#### Over Oil or Water Based Stain

- 1st: Minwax Water Based Pre-Stain Conditioner
- 2nd: Minwax Wood Finish or Minwax Wood Finish Color Series
- 3rd: Minwax Premium Design Series Color Wash
- 4th: Minwax Polycrylic® Protective Finish

**Los productos de la serie de diseños Premium** amplían el mercado de acabados en madera con apariencias nuevas y a la moda, acabados y efectos especiales que los usuarios actuales desean. Todo ello en fórmulas rápidas y sencillas que les invitan a realizar más proyectos todo el tiempo.

**Lavado de color serie Minwax® Premium Design** Este lavado de color a base de agua le agrega un aspecto antiguo y personal a la madera que ya tiene tinte y a la madera natural. Aplique sobre cualquier tinte a base de agua o aceite para obtener una apariencia con mayor profundidad y atractivo. Es ideal para proyectos pequeños, muebles, gabinetes, puertas y molduras.

### **Sistemas sugeridos:**

#### Sobre madera natural

- Primero: Acondicionador a base de agua previo al tinte Minwax
- Segundo: Lavado de color de la serie Minwax Premium Design
- Tercero: Acabado protector Minwax Polycrylic®

#### Sobre cualquier tinte a base de agua o aceite

- Primero: Acondicionador a base de agua previo al tinte Minwax
- Segundo: Acabado para madera Minwax o acabado para madera de la serie de color Minwax
- Tercero: Lavado de color de la serie Minwax Premium Design
- Cuarto: Acabado protector Minwax Polycrylic®

## Physical Properties/Propiedades Físicas

Coverage/Cobertura:	100 sq. ft./quart	100 ft <sup>2</sup> /cuarto de galón
Vehicle Type/Tipo de vehículo:	Water	Agua
Drying Time, @77°F, 50% RH/Tiempo de secado a 77 °F y 50 % de HR:		
To Touch/Para tocar:	30 minutes	30 minutos
Recoat/Repintado:	1 - 2 hours	1 - 2 horas
To Topcoat:	1 hour	1 hora
Dry to use/Seco para uso:	1 - 2 hours	1 - 2 horas
	Drying and recoat times are temperature, humidity and film thickness dependent.	Les délais de séchage et de réapplication dépendent de la température, de l'humidité et de l'épaisseur du feuil.
<b>White Wash/Lavado Blanco (D03W01171)</b> Color: Flash Point/Punto de Inflamación: VOC (less exempt solvents)/ Compuestos_orgánicos volátiles (VOC) (salvo solventes exentos): Volume Solids/Sólidos por volumen: Weight Solids/Sólidos por peso: Weight/Gallon/Peso/Galones: Viscosity/Viscosidad:	White/Blanco N.A.  250  26.07% 33.86% 9.25lb. 85-115 Brookfield	
<b>Barnwood Brown/Marrón Madera Rústica (D03N01173 )</b> Color: Flash Point/Punto de Inflamación: VOC (less exempt solvents)/ Compuestos_orgánicos volátiles (VOC) (salvo solventes exentos): Volume Solids/Sólidos por volumen: Weight Solids/Sólidos por peso: Weight/Gallon/Peso/Galones: Viscosity/Viscosidad:	Brown/Marrón N.A.  250  22.22% 26.27% 8.74 lb. 75-120 Brookfield	
<b>Weathered Gray/Gris Desgastado (D03N01173 )</b> Color: Flash Point/Punto de Inflamación: VOC (less exempt solvents)/ Compuestos_orgánicos volátiles (VOC) (salvo solventes exentos): Volume Solids/Sólidos por volumen: Weight Solids/Sólidos por peso: Weight/Gallon/Peso/Galones: Viscosity/Viscosidad:	Gray N.A.  250  23.40% 26.27% 8.9 lb. 75-120 Brookfield	
<b>Recommended Use/Usó Recomendado</b>	Interior Use Only; Not for use on floors	Solo para uso en interiores. No apto para pisos

## Project Tips for Professional Results

### Prep

- Wood must be dry and cleaned of dirt, grease, wax, polish and marks. Old finishes in poor condition should be completely removed and the surface treated as a new surface. Recognize that any surface preparation short of total removal of the old coating may compromise the service length of the system.
- For best results, start with a medium grit sandpaper, and increase the grit as you go, finishing with 220 grit paper as final sand. Remove sanding dust with a vacuum or tack cloth.
- Do not use steel wool for a brading when using Minwax Premium Design Series Color Wash. Since steel wool and water can cause rust, steel wool should be avoided around all water-based wood finishing products.
- Protect surrounding items with drop cloths, masking tape, etc.

### Application

- Be sure the temperature is above 50°F, and the humidity is below 85%.
- Test before applying on a hidden spot to make sure you like the look.
- Stir product well before and occasionally during application. **Do not shake or thin product.**
- Apply Minwax Premium Design Series Color Wash with a synthetic or foam brush, stain pad or rag against the wood grain.
- Remove excess Color Wash, immediately (less than 2 mins), by wiping against the grain.
- To intensify the color, recoat after 1-2 hours, repeating directions for a plication of first coat. Do not sand in between coats.

### Protect

- After a minimum of 1 hour (dry time may be extended due to heavy application, low temperatures or high humidity), complete your project with a clear protective finish such as Minwax Polycrylic® Protective Finish.

### Cleanup/Disposal:

- Clean spills, spatters, hands and tools immediately after use with soap and warm water

### Cautions:

- For interior use only.
- Not for use on commercial floors.
- Not for use on surfaces continuously wet or under water.
- Before using carefully read CAUTIONS on label.

## Consejos de Proyecto para Obtener Resultados Profesionales

### Preparación

- La madera debe estar seca y libre de polvo, grasa, cera, lustramuebles y marcas. Los acabados anteriores que se encuentren en malas condiciones se deberían quitar por completo y luego se debería tratar la superficie como si fuese nueva. Tenga en cuenta que cualquier preparación de la superficie que no haya eliminado toda la capa anterior puede afectar la duración del Sistema
- Para obtener los mejores resultados posibles, comience con un papel de lija de grano medio, y aumente el número a medida que avance. Termine con un papel de lija 220. Utilice una aspiradora o un paño de adherencia para quitar el polvo producido al lijar.
- No use lana de acero para realizar el desgaste cuando utilice los efectos sobre madera de la serie de diseños lavado de color serie Minwax® Premium Design. Dado que la combinación de la lana de acero y el agua puede generar óxido, se debe evitar utilizar la primera sobre los productos con acabado madera a base de agua.
- Proteja los artículos cercanos para evitar manchas de pintura con paños, cinta de enmascarar, etc.

### Aplicación

- Asegúrese de que la temperatura sea superior a los 50°F y que la humedad sea inferior al 85%.
- Haga una prueba en un área oculta antes de aplicar para asegurarse de que le guste el efecto.
- Mezcle bien el producto antes de la aplicación y ocasionalmente durante esta. **No sacuda ni diluya el producto.**
- Aplique el lavado de color de la serie Minwax Premium Design con una brocha sintética o de espuma, una almohadilla para tinte o un trapo contra las vetas de la madera.
- Retire el exceso de lavado de color inmediatamente (menos de 2 minutos) frotando contra la veta.
- Para profundizar el color, aplique otra capa después de 1 o 2 horas, y repita las instrucciones de aplicación de la primera capa. No lije entre capas.

### Protección

- Después de mínimo 1 hora (el tiempo de secado puede ampliarse debido a una aplicación intensa, bajas temperaturas o alta humedad), complete su proyecto con un acabado protector transparente, como el acabado protector Minwax Polycrylic®.

### Limpieza/Eliminación:

- Utilice jabón y agua tibia para limpiar derrames y salpicaduras, y para lavarse las manos y limpiar las herramientas inmediatamente después de utilizar el producto.

### Precauciones:

- Únicamente para uso en interiores.
- No apto para pisos de edificios comerciales.
- No apto para utilizar en superficies que se encuentren continuamente húmedas o bajo el agua.
- Antes de usar el producto, lea detenidamente las PRECAUCIONES que aparecen en la etiqueta.

**WARNING!** Removal of old paint by sanding, scraping or other means may generate dust or fumes that contain lead. Exposure to lead dust or fumes may cause brain damage or other adverse health effects, especially in children or pregnant women. Controlling exposure to lead or other hazardous substances requires the use of proper protective equipment, such as a properly fitted respirator (NIOSH approved) and proper containment and cleanup. For more information, call the National Lead Information Center at 1-800-424-LEAD (in US) or contact your local health authority.

**¡ADVERTENCIA!** La eliminación de la pintura vieja mediante lija, raspado u otro medio podría generar polvo o vapores que contengan plomo. La exposición al polvo y los vapores con plomo puede causar daño cerebral u otros problemas de salud, especialmente en el caso de niños y mujeres embarazadas. Para controlar la exposición al plomo y otras sustancias peligrosas se deben utilizar equipos de protección adecuados, como un respirador bien ajustado (aprobado por NIOSH) y una contención y limpieza correctos. Para obtener más información, llame al Centro Nacional de Información sobre Plomo al 1-800-424-LEAD (en EE. UU.) o comuníquese con su autoridad local de la salud.

**SATISFACTION GUARANTEE LIMITED WARRANTY :** This warranty is made to you, the product purchaser who owns the property where the product is applied. This warranty is not transferable, except that if a contractor purchased and applied the product to the property for you, then the warranty is transferable to you. If this product, when applied and maintained according to product application and maintenance instructions to a properly prepared surface, fails to perform to your complete satisfaction, Minwax shall, upon presentation of proof-of-purchase, either replace an equivalent quantity of product free of charge or refund the original purchase price. For a replacement or refund, please contact customer service at 1-800-523-9299. This warranty shall not apply to any defect, damage or product failure resulting from improper surface preparation, structural defects, environmental damage, failure of a previous product, deterioration or defect in the underlying substrate, or improper application or maintenance of the product. Your exclusive remedy and the sole liability of Minwax under this warranty, is the replacement of product or refund, and does not include labor or costs associated with the application or removal of any product. **IN NO EVENT SHALL MINWAX BE LIABLE FOR ANY TYPE OF INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, EXEMPLARY, PUNITIVE OR INDIRECT DAMAGES, WHETHER OR NOT PURCHASER IS ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL HAVE THE SAME DURATION AS THE ABOVE EXPRESS WARRANTY.** Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or limitations on incidental or consequential damages, so portions of the limitations above might not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights that vary from state to state.

**GARANTÍA DE SATISFACCIÓN GARANTÍA LIMITADA:** Esta garantía se le otorga a usted, el comprador del producto y dueño de la propiedad en la que se aplica el mismo. Esta garantía no es transferible, salvo que un contratista sea quien compró y aplicó el producto a la propiedad por usted, en ese caso la garantía es transferible a usted. Si este producto, cuando se aplica y mantiene en una superficie adecuada de acuerdo con las instrucciones de aplicación y mantenimiento del producto, no funciona a su entera satisfacción, Minwax deberá, previa presentación del comprobante de compra, reemplazar una cantidad equivalente de producto sin cargo o reembolsarle el precio de compra original. Para solicitar un reemplazo o reembolso, comuníquese con el servicio al cliente al 1-800-523-9299. Esta garantía no tendrá validez en caso de cualquier defecto, daño o falla del producto que resulte de la inadecuada preparación de la superficie, defectos estructurales, daños ambientales, falla de un producto anterior, deterioro o defecto en el sustrato subyacente, o aplicación o mantenimiento inadecuados del producto. Su recurso exclusivo de compensación y la única responsabilidad de Minwax en virtud de esta garantía es el reembolso o reemplazo del producto, lo cual no incluye la mano de obra ni los costos asociados con la aplicación o retiro de ningún producto. **EN NINGÚN CASO MINWAX SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER TIPO DE DAÑOS FORTUITOS, CONSECUENTES, ESPECIALES, EJEMPLARES, PUNITIVOS O INDIRECTOS, INDEPENDIEMENTE DE SI EL COMPRADOR FUE O NO ADVERTIDO SOBRE ESTOS. TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, TENDRÁN LA MISMA DURACIÓN QUE EXPRESA LA GARANTÍA ANTERIOR.** Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita ni limitaciones en cuanto a los daños fortuitos o consecuentes, por lo que es posible que parte de las limitaciones anteriores no se apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos que varían en función del estado.