## **HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD**

1082320

## Sección 1. Identificación

Nombre del producto : Exterior Concrete Stain Solid Color

Concrete Gray

Código del producto : 1082320 Otros medios de : ND.

identificación

Tipo del producto : Líquido.

Uso recomendado de la sustancia química peligrosa o mezcla, y restricciones de uso

Pintura o material relacionado con la pintura.

Fabricante : Valspar

101 W. Prospect Avenue Cleveland, OH 44115

Número de teléfono de emergencia de la empresa

: (800) 424-9300

Número de producto

: 1-877-825-7727

Teléfono de Información Transporte Teléfono de

: (800) 424-9300

Emergencia

# Sección 2. Identificación de los peligros

Estado OSHA/ HCS : Este material es considerado como peligroso por la Norma de Comunicación de

Riesgos de la OSHA (29 CFR 1910.1200).

Clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla : CARCINOGENICIDAD - Categoría 2

TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS BLANCO (EXPOSICIONES REPETIDAS) -

Categoría 1

## Elementos de las etiquetas del SGA

Pictogramas de peligro



Palabra de advertencia : Peligro

Indicaciones de peligro : Susceptible de provocar cáncer.

Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. (pulmones)

Consejos de prudencia

Generales : Mantener fuera del alcance de los niños. Si se necesita consultar a un médico: tener a

la mano el recipiente o la etiqueta del producto.

Prevención : Procurarse las instrucciones antes del uso. No manipular antes de haber leído y

comprendido todas las precauciones de seguridad. Llevar guantes, ropa de protección, equipo de protección para los ojos, la cara o los oídos. No respirar vapor. No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. Lavarse cuidadosamente después

de la manipulación.

Intervención/Respuesta : Er

: En caso de exposición demostrada o supuesta: Consultar a un médico.

Almacenamiento : Guardar bajo llave.

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 5/14/2025 Fecha de la edición anterior : 4/7/2025 Versión : 12.17 1/14

1082320 Exterior Concrete Stain Solid Color

Concrete Gray

## Sección 2. Identificación de los peligros

Eliminación

: Eliminar el contenido y recipiente conforme a todas las reglamentaciones locales, regionales, nacionales e internacionales.

Elementos adicionales del etiquetado

CUIDADO: Este producto contiene químicos que a conocimiento del estado de California puede causar cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

Por favor refiérase a las HDS para obtener información adicional. Mantener fuera del alcance de los niños. No coloque el contenido en otros envases para almacenar.

Peligros no clasificados en

: No se conoce ninguno.

## otra parte

# Sección 3. Composición / información sobre los componentes

Sustancia/mezcla : Mezcla Otros medios de identificación

: ND.

## Número CAS/otros identificadores

Nombre de ingrediente	% en peso	Identificadores
DiÓxido de Titanio	≤10	13463-67-7
Talco	≤3	14807-96-6

Si alguna concentración se presenta como un rango, es para proteger la confidencialidad o debido a variación en los lotes.

No hay ingredientes adicionales presentes que, en el conocimiento actual del proveedor y en las concentraciones correspondientes, estén clasificados y, por lo tanto, requieran informarse en esta sección.

Los límites de exposición laboral, en caso de existir, figuran en la sección 8.

## Sección 4. Primeros auxilios

## Descripción de los primeros auxilios

Contacto con los ojos

: Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando ocasionalmente los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Continúe enjuagando por lo menos por 10 minutos. Procurar atención médica.

Por inhalación

Transportar a la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Puede ser peligroso para la persona que proporcione ayuda dar respiración boca a boca. Procurar atención médica. Si está inconsciente, coloque en posición de recuperación y obtenga atención médica inmediatamente. Asegure una buena circulación de aire. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón.

Contacto con la piel

: Lave la piel contaminada con suficiente aqua. Quítese la ropa y calzado contaminados. Continúe enjuagando por lo menos por 10 minutos. Procurar atención médica. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo.

Ingestión

1082320

: Lave la boca con agua. Retirar las prótesis dentales si es posible. Si se ha ingerido el material y la persona expuesta está consciente, proporcione cantidades pequeñas de aqua para beber. Deténgase si la persona expuesta se siente descompuesta porque vomitar sería peligroso. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. En caso de vómito, se debe mantener la cabeza baja de manera que el vómito no entre en los pulmones. Procurar atención médica. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Si está inconsciente, coloque en posición de recuperación y obtenga atención médica inmediatamente. Asegure una buena circulación de aire. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón.

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 5/14/2025 Fecha de la edición anterior : 4/7/2025 Versión: 12.17 2/14

## Sección 4. Primeros auxilios

## Síntomas y efectos más importantes, agudos o crónicos

## Efectos agudos potenciales en la salud

Contacto con los ojos
 Por inhalación
 No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
 Contacto con la piel
 No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
 Ingestión
 No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
 No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

#### Signos/síntomas de sobreexposición

Contacto con los ojos : Ningún dato específico.
Por inhalación : Ningún dato específico.
Contacto con la piel : Ningún dato específico.
Ingestión : Ningún dato específico.

## Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial

Notas para el médico : Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de

envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.

**Tratamientos específicos**: No hay un tratamiento específico.

Protección del personal de

primeros auxilios

: No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Puede ser peligroso para la persona que proporcione

ayuda dar respiración boca a boca.

## Vea la sección 11 para la Información Toxicológica

## Sección 5. Medidas contra incendios

#### Medios de extinción

Medios de extinción apropiados

Medios no apropiados de extinción

Peligros específicos de la sustancia química

peligrosos

1082320

peligrosa o mezcla

Productos de
descomposición térmica

: En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.

: Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.

 Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales: dióxido de carbono monóxido de carbono

: No se conoce ninguno.

óxido/óxidos metálico/metálicos

Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendio

Equipo de protección especial para los bomberos

: En caso de incendio, aísle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.

: Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 5/14/2025 Fecha de la edición anterior : 4/7/2025 Versión : 12.17 3/14

Exterior Concrete Stain Solid Color Concrete Gray

## Sección 6. Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental

## Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento de emergencia

Para personal de no emergencia

: No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Evite respirar vapor o neblina. Proporcione ventilación adecuada. Llevar un aparato de respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea inadecuado. Llevar puestos equipos de protección personal adecuados.

## Para el personal de respuesta a emergencias

Si fuera necesario usar ropa especial para hacer frente al derrame, se tomará en cuenta la información de la Sección 8 sobre los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información bajo "Para personal de no emergencia".

## Precauciones relativas al medio ambiente

: Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático. los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).

## Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas

Derrame pequeño

: Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Absorber con un material inerte y colocar en un contenedor de eliminación de desechos apropiado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.

#### **Gran derrame**

Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Aproximarse al vertido en el sentido del viento. Evite la entrada en alcantarillas, canales de agua, sótanos o áreas reducidas. Trate los derrames en una planta de tratamiento de aguas residuales o proceda tal como se indica a continuación. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición. El material absorbente contaminado puede presentar el mismo riesgo que el producto derramado. Detener y recoger los derrames con materiales absorbentes no combustibles, como arena, tierra, vermiculita o tierra de diatomeas, y colocar el material en un envase para desecharlo de acuerdo con las normativas locales.

## Sección 7. Manejo y almacenamiento

#### Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro

Medidas de protección

: Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Evítese la exposición - recábense instrucciones especiales antes del uso. No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. No introducir en ojos o en la piel o ropa. No respire los vapores o nieblas. No ingerir. Si durante el uso normal el material representara un peligro respiratorio, garantice ventilación adecuada o use un respirador apropiado. Mantener en el recipiente original o en uno alternativo autorizado hecho de material compatible, conservar herméticamente cerrado cuando no esté en uso. Los envases vacíos retienen resíduos del producto y pueden ser peligrosos. No vuelva a usar el envase.

## **Orientaciones sobre** higiene ocupacional general

Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor. Véase también la Sección 8 acerca de la información adicional sobre las medidas higiénicas.

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 5/14/2025 Fecha de la edición anterior : 4/7/2025 Versión: 12.17 4/14

## Sección 7. Manejo y almacenamiento

Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad

: Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Guardar bajo llave. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Consulte la Sección 10 para obtener información acerca de los materiales no compatibles previo al manejo o uso.

## Sección 8. Controles de exposición / protección personal

Parámetros de control

<u>Límites de exposición</u> laboral

(OSHA (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional) Estados Unidos)

Nombre de ingrediente	Número de CAS	Límites de exposición
DiÓxido de Titanio	13463-67-7	ACGIH TLV (Estados Unidos, 1/2024) A3.  TWA 8 horas: 2.5 mg/m³. Estado: partículas de nueve escalas.  NIOSH REL (Estados Unidos, 10/2020)  NIA.  OSHA PEL (Estados Unidos, 5/2018)  TWA 8 horas: 15 mg/m³. Estado: Polvo total.
Talco	14807-96-6	ACGIH TLV (Estados Unidos, 1/2024) A4. TWA 8 horas: 2 mg/m³. Estado: Fracción respirable. NIOSH REL (Estados Unidos, 10/2020) TWA 10 horas: 2 mg/m³. Estado: Fracción respirable.

## Límites de exposición laboral (Canadá)

Nombre de ingrediente	Número de CAS	Límites de exposición
talc (none asbestiform)	14807-96-6	CA Saskatchewan Provincial (Canadá, 4/2021)  TWA 8 horas: 2 mg/m³. Estado: Fracción respirable.  CA British Columbia Provincial (Canadá, 4/2024)  TWA 8 horas: 2 mg/m³. Estado: Respirable. Notas: the value is for particulate matter containing no asbestos and less than 1% crystalline silica.  CA Ontario Provincial (Canadá, 6/2019)  TWA 8 horas: 2 mg/m³. Estado: Respirable particulate matter  TWA 8 horas: 2 fibras/cm³.  CA Quebec Provincial (Canadá, 2/2024)  TWAEV 8 horas: 2 mg/m³. Estado: respirable aerosol fraction.  CA Alberta Provincial (Canadá, 3/2023)

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 5/14/2025 Fecha de la edición anterior : 4/7/2025 Versión : 12.17 5/14

1082320 Exterior Concrete Stain Solid Color Concrete Gray

## Sección 8. Controles de exposición / protección personal

OEL 8 horas: 2 mg/m³. Estado: Respirable particulate.

## Límites de exposición laboral (México)

Ninguno.

Índices de exposición (Estados Unidos) biológica

No se conocen índices de exposición.

### Índices de exposición biológica (Canadá)

No se conocen índices de exposición.

### Índices de exposición biológica (México)

No se conocen índices de exposición.

## **Controles técnicos** apropiados

: Si la operación genera polvo, humos, gas, vapor o llovizna, use cercamientos del proceso, ventilación local, u otros controles de ingeniería para mantener la exposición del obrero a los contaminantes aerotransportados por debajo de todos los límites recomendados o estatutarios.

## Control de la exposición medioambiental

Emisiones de los equipos de ventilación o de procesos de trabajo deben ser evaluados para verificar que cumplen con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente. En algunos casos será necesario el uso de eliminadores de humo, filtros o modificaciones del diseño del equipo del proceso para reducir las emisiones a un nivel aceptable.

## Medidas de protección individual

## Medidas higiénicas

: Lave las manos, antebrazos y cara completamente después de manejar productos químicos, antes de comer, fumar y usar el lavabo y al final del período de trabajo. Usar las técnicas apropiadas para remover ropa contaminada. Lavar las ropas contaminadas antes de volver a usarlas. Verifique que las estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad se encuentren cerca de las estaciones de trabajo.

## Protección de los ojos y la cara

Equipo protector ocular que cumpla con las normas aprobadas debe ser usado cuando una evaluación del riesgo indique que es necesario para evitar toda exposición a salpicaduras del líquido, lloviznas, gases o polvos. Si existe la posibilidad de contacto con el producto se debe usar el siquiente equipo de protección, a menos que la evaluación del riesgo exija un grado superior de protección: gafas de seguridad con protección lateral.

#### Protección de la piel

#### Protección de las manos

: Guantes impermeables y resistentes a productos químicos que cumplan con las normas aprobadas deben ser usados siempre que se manejen productos químicos si una evaluación del riesgo indica que es necesario. Teniendo en cuenta los parámetros especificados por el fabricante de los quantes, se debe verificar durante el uso si aún mantienen sus propiedades protectoras. Es preciso tener presente que el tiempo de penetración para el material de los guantes puede ser diferente en cada fabricante. En el caso de mezclas formadas por varias sustancias no se puede estimar con exactitud el periodo de tiempo de protección de los quantes.

## Protección del cuerpo

: Antes de utilizar este producto se debe seleccionar equipo protector personal para el cuerpo basándose en la tarea a ejecutar y los riesgos involucrados y debe ser aprobado por un especialista.

## Otro tipo de protección para la piel

: Antes de manipular este producto se debe elegir el calzado apropiado y cualquier otra medida adicional de protección de la piel basadas en la tarea que se realice y los riesgos asociados, para lo cual se contará con la aprobación de un especialista.

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 5/14/2025 Fecha de la edición anterior : 4/7/2025 Versión: 12.17 6/14

## Sección 8. Controles de exposición / protección personal

Protección de las vías respiratorias

: Con base en el riesgo y el potencial de la exposición, seleccione un respirador que cumpla la norma o la certificación apropiada. Los respiradores se deben usar de acuerdo con un programa de protección respiratoria para asegurar el ajuste adecuado, la capacitación y otros aspectos importantes de uso.

## Sección 9. Propiedades físicas y químicas

Las condiciones de la medición de todas las propiedades son a temperatura y presión estándares, a menos que se indique lo contrario.

**Apariencia** 

Estado físico : Líquido. Color Gris. Olor : ND. : ND. **Umbral del olor** pН 9 : ND.

Punto de fusión/punto de

congelación

Punto de ebullición, punto de ebullición inicial e intervalo de ebullición

: 100°C (212°F)

Punto de inflamación : Vaso cerrado: 94°C (201.2°F) [Pensky-Martens Vaso Cerrado] Velocidad de evaporación : 0.09 (aetato de butilo = 1)

Inflamabilidad : ND.

Límites inferior y superior de explosión/inflamabilidad

: Punto mínimo: 0.6% Punto maximo: 4.2% : 2.3 kPa (17.5 mm Hg)

Densidad de vapor relativa : 1 [Aire= 1] **Densidad relativa** : 1.18 **Densidad** : 1.17 g/cm<sup>3</sup>

Solubilidad(es)

Presión de vapor

Medio	Resultado
agua fría	Parcialmente soluble

Coeficiente de partición: n-

octanol/aqua

: NA.

Temperatura de ignición

espontánea

: ND.

Temperatura de

descomposición

: ND.

**Viscosidad** : Dinámico (temperatura ambiente): ND.

Cinemática (temperatura ambiente): ND.

Cinemática (40°C (104°F)): >20.5 mm²/s (>20.5 cSt)

Peso molecular NA.

Características de las partículas

Tamaño mediano de

: NA.

partículas

Calor de combustión : 1.169 kJ/g

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 5/14/2025 Fecha de la edición anterior : 4/7/2025 Versión: 12.17 7/14

1082320 Exterior Concrete Stain Solid Color

Concrete Grav

## Sección 10. Estabilidad y reactividad

Reactividad : No existen resultados específicos de ensayos respecto a la reactividad del este

producto o sus ingredientes.

**Estabilidad química** : El producto es estable.

Posibilidad de reacciones

peligrosas

: En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.

Condiciones que deberán

evitarse

: Ningún dato específico.

Materiales incompatibles : Ningún dato específico.

Productos de

descomposición peligrosos

: Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos

de descomposición peligrosos.

# Sección 11. Información toxicológica

## Información sobre efectos toxicológicos

### Toxicidad aguda

No disponible.

Conclusión/Sumario[Producto] : ND.

Corrosión/irritación cutáneas

Nombre de producto o ingrediente

Monibre de producto o ingrediente

DiÓxido de Titanio

Talco

Resultado

**Humano - Piel - Irritante leve** 

<u>Duración del tratamiento/exposición</u>: 72 horas <u>Cantidad/concentración aplicada</u>: 300 ug l

Humano - Piel - Irritante leve

<u>Duración del tratamiento/exposición</u>: 72 horas <u>Cantidad/concentración aplicada</u>: 300 ug l

Conclusión/Sumario[Producto] : ND.

Daño ocular grave/irritación ocular

No disponible.

Conclusión/Sumario[Producto] : ND.

Corrosión/irritación respiratoria

No disponible.

Conclusión/Sumario[Producto] : ND.

Sensibilización cutánea o respiratoria

No disponible.

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 5/14/2025 Fecha de la edición anterior : 4/7/2025 Versión : 12.17 8/14

1082320 Exterior Concrete Stain Solid Color

Concrete Gray

## Sección 11. Información toxicológica

Piel

Conclusión/Sumario[Producto] : ND.

Respiratoria

Conclusión/Sumario[Producto] : ND.

#### Mutagenicidad de las células germinales

No disponible.

Conclusión/Sumario[Producto] : ND.

## Carcinogenicidad

No disponible.

Conclusión/Sumario[Producto] : ND.

### Grado de riesgo

Nombre de producto o ingrediente	OSHA	IARC	NTP
DiÓxido de Titanio Talco	-	2B 3	-

## **Toxicidad reproductiva**

No disponible.

Conclusión/Sumario[Producto] : ND.

## Toxicidad específica de órganos blanco (exposición única)

No disponible.

## Toxicidad específica de órganos blanco (exposiciones repetidas)

Nombre de producto o ingrediente Resultado

Talco TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS BLANCO

(EXPOSICIONES REPETIDAS) (pulmones) - Categoría 1

SHW-85-NA-GHS-US

## Peligro de aspiración

No disponible.

#### Información sobre las posibles vías de ingreso

ND.

## Efectos agudos potenciales en la salud

Contacto con los ojos
 No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
 Por inhalación
 No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
 Contacto con la piel
 No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 5/14/2025 Fecha de la edición anterior : 4/7/2025 Versión : 12.17 9/14

1082320 Exterior Concrete Stain Solid Color

Concrete Gray

## Sección 11. Información toxicológica

Ingestión : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas

Contacto con los ojos : Ningún dato específico.
Por inhalación : Ningún dato específico.
Contacto con la piel : Ningún dato específico.
Ingestión : Ningún dato específico.

Efectos inmediatos y retardados, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

Exposición a corto plazo

Efectos potenciales : ND.

inmediatos

Efectos potenciales : ND.

retardados

Exposición a largo plazo

Efectos potenciales

inmediatos

: ND.

Efectos potenciales : ND.

retardados

Efectos crónicos potenciales en la salud

No disponible.

Conclusión/Sumario[Producto] : ND.

Generales : Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Carcinogenicidad : Susceptible de provocar cáncer. El riesgo de cáncer depende de la duración y el

grado de exposición.

Mutagenicidad : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.Toxicidad reproductiva : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Medidas numéricas de toxicidad (tales como estimaciones de toxicidad aguda)

Estimaciones de toxicidad aguda

N/A

## Sección 12. Información ecotoxicológica

**Toxicidad** 

Nombre de producto o ingrediente Resultado

DiÓxido de Titanio Agudo - CL50 - Agua de mar

Pez - Mummichog - Fundulus heteroclitus

>1000 mg/l [96 horas] Efecto: Mortalidad

Conclusión/Sumario[Producto] : ND.

Persistencia y degradabilidad

No disponible.

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 5/14/2025 Fecha de la edición anterior : 4/7/2025 Versión : 12.17 10/14

1082320 Exterior Concrete Stain Solid Color

Concrete Gray

## Sección 12. Información ecotoxicológica

Conclusión/Sumario[Producto] : ND.

### Potencial de bioacumulación

No disponible.

Movilidad en el suelo

Coeficiente de partición

: ND.

tierra/agua

#### Otros efectos adversos

No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

## Sección 13. Información relativa a la eliminación de los productos

#### Métodos de eliminación

: Se debe evitar o minimizar la generación de desechos cuando sea posible. La eliminación de este producto, sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir siempre con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente y eliminación de desechos y todos los requisitos de las autoridades locales. Disponga del sobrante y productos no reciclables por medio de un contratista autorizado para la disposición. Los residuos no se deben tirar por la alcantarilla sin tratar a menos que sean compatibles con los requisitos de todas las autoridades con jurisdicción. Los envases desechados se deben reciclar. Sólo se deben contemplar la incineración o el enterramiento cuando el reciclaje no sea factible. Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. Se tendrá cuidado cuando se manipulen recipientes vacíos que no se hayan limpiado o enjuagado. Los envases vacíos o los revestimentos pueden retener residuos del producto. Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas.

## Sección 14. Información relativa al transporte

	Clasificación DOT	Clasificación para el TDG	Clasificación de México	IATA	IMDG
Número ONU	No regulado.	No regulado.	No regulado.	Not regulated.	Not regulated.
Designación oficial de transporte	-	-	-	-	-
Clase(s) relativas al transporte	-	-	-	-	-
Grupo de embalaje	-	-	-	-	-
Riesgos ambientales	No.	No.	No.	No.	No.
Información adicional	-	-	-	-	-

Fecha de emisión/Fecha de revisión

1082320

: 5/14/2025

Fecha de la edición anterior

: 4/7/2025

Versión : 12.17

SHW-85-NA-GHS-US

11/14

Exterior Concrete Stain Solid Color

Concrete Gray

# Sección 14. Información relativa al transporte

# Precauciones especiales para el usuario

Las descripciones de envío multimodal se proporcionan con fines informativos y no tienen en cuenta los tamaños de los contenedores. La presencia de una descripción de envío para un medio de transporte en particular (mar, aire, etc.) no quiere decir que el producto esté empaquetado adecuadamente para ese medio de transporte. Debe revisarse todo el empaquetado antes de hacer el envío para verificar que sea correcto, y el cumplimiento con las normas aplicables es responsabilidad exclusiva de la persona que ofrece el producto para su transporte. Las personas que carguen y descarguen productos peligrosos deben estar capacitadas respecto de los riesgos derivados de las sustancias y respecto de las medidas que se deben tomar en situaciones de emergencia.

Transporte a granel de acuerdo con instrumentos IMO

ND.

Nombre de envío adecuado: ND.

## Sección 15. Información Reglamentaria

# Regulaciones Federales de EUA

## California Prop. 65

CUIDADO: Este producto contiene químicos que a conocimiento del estado de California puede causar cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

#### Regulaciones Internacionales

#### **Protocolo de Montreal**

No inscrito.

## Convenio de Estocolmo sobre los contaminantes orgánicos persistentes

No inscrito.

#### Listas internacionales

: Inventario de Sustancias de Australia (AIIC): No determinado.

Inventario de Sustancias Químicas de China (IECSC): No determinado.

Inventario de Sustancias de Japón (CSCL): No determinado. Inventario de Sustancias de Japón (ISHL): No determinado. Inventario de Sustancias de Corea (KECI): No determinado.

Inventario de Químicos de Nueva Zelanda (NZIoC): No determinado. Inventario de Sustancias de Filipinas (PICCS): No determinado.

Inventario de sustancias químicas de Taiwán (Taiwan Chemical Substances

Inventory, TCSI): No determinado.
Inventario de Tailandia: No determinado.

Inventario de Turquía: No determinado. Inventario de Vietnam: No determinado.

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 5/14/2025 Fecha de la edición anterior : 4/7/2025 Versión : 12.17 12/14

## Sección 16. Otra informaciones

## **Hazardous Material Information System (Estados Unidos)**

Procedimiento utilizado para obtener la clasificación



El cliente es responsable de determinar el código EPP para este material. Para obtener más información sobre los códigos del Equipo de protección personal (Personal Protective Equipment, EPP) de HMIS®, consulte el Manual de implementación de HMIS®

Precaución: Las clasificaciones de HMIS® se basan en una escala de clasificación del 0 al 4, donde 0 representa los peligros o riesgos mínimos y 4 representa los peligros o riesgos significativos. Aunque las clasificaciones de HMIS® y la etiqueta asociada no se requieren en las SDS o en los productos que salen de una instalación bajo la sección 29, artículos 1910.1200 de CFR, el preparador podría optar por proporcionarlas. Las clasificaciones de HMIS® se deben utilizar con un programa de HMIS® completamente implementado. HMIS® es una marca registrada y una marca de servicio de American Coatings Association, Inc.

Clasificación	Justificación
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Método de cálculo Método de cálculo

#### **Historial**

Fecha de impresión 5/14/2025 Fecha de emisión/Fecha 5/14/2025

de revisión

Fecha de la edición 4/7/2025

anterior

Versión : 12.17

Explicación de Abreviaturas: ETA = Estimación de Toxicidad Aguda

FBC = Factor de Bioconcentración SGA = Sistema Globalmente Armonizado

IATA = Asociación de Transporte Aéreo Internacional IBC = Contenedor Intermedio para Productos a Granel

IMDG = Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas Log Kow = logaritmo del coeficiente de reparto octanol/agua

MARPOL = Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques,

1973 con el Protocolo de 1978. ("Marpol" = polución marina)

N/A = No disponible

SGG = Grupo de segregación

ONU = Organización de las Naciones Unidas

Indica la información que ha cambiado desde la edición de la versión anterior.

### **Aviso al lector**

1082320

Se recomienda que cada cliente o destinatario de esta Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) la analice detenidamente y consulte los recursos, según sea necesario o adecuado, para tener conocimiento y comprender los datos contenidos en esta SDS y cualquier peligro asociado al producto. La información se proporciona de buena fe y se considera precisa a la fecha de entrada en vigencia aquí señalada. Sin embargo, no se otorga ninguna garantía, explícita o implícita. La información aquí presentada es válida únicamente para el producto tal como se envía. La adición de cualquier material puede cambiar su composición, los peligros y los riesgos del producto. No se deben debe volver a empacar, modificar ni teñir los productos, excepto como lo instruya específicamente el fabricante, lo que incluye, entre otras cosas, la incorporación de productos que no especifique el fabricante o el uso o la adición de productos en proporciones que no especifique el fabricante. Los requisitos regulatorios están sujetos a cambio y pueden ser diferentes entre las distintas ubicaciones y jurisdicciones. El cliente, comprador o usuario es responsable de garantizar que todas sus actividades cumplen

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 5/14/2025 Fecha de la edición anterior Versión: 12.17 13/14

## Sección 16. Otra informaciones

con todas las leyes nacionales, federales, estatales, provinciales o locales. Las condiciones de uso del producto no están bajo el control del fabricante; el cliente, comprador o usuario es responsable de determinar las condiciones necesarias para el uso seguro de este producto. El cliente, comprador o usuario no debe usar el producto para ningún otro propósito que el señalado en la sección correspondiente de esta SDS sin primero consultar al proveedor y obtener por escrito instrucciones de manipulación. Debido a la proliferación de fuentes de información tales como SDS específicas del fabricante, el fabricante no se hace responsable de las SDS obtenidas de cualquier otra fuente.

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 5/14/2025 Fecha de la edición anterior : 4/7/2025 Versión : 12.17 14/14